



AndreSuper – Argamassa Niveladora de superfície – Acabamento Interno

Descrição:

AndreSuper Argamassa Niveladora de superfície – Acabamento Interno um produto composto de resinas acrílica, bactericida, fungicida, espessantes, emulsão de parafina, agregado mineral e água.

Nivelamento e Correção, para aplicação sob a Argamassa Niveladora de Superfície de Regularização (Fina, Média, Mista e Grossa). Em substituição de Massa Fina, Massa Corrida, Gesso, Cal Fino e outros revestimentos de acabamento.

Características Principais:

- Polimento e Acabamento final da Argamassa Niveladora de Superfície de Regularização.
- Fácil aplicação
- O uso combinado à Argamassa Niveladora de Superfície de Regularização®, dispensa a utilização de lixas, fundo preparador e Selador de tinta.
- Pronta para uso.

Indicação:

A **AndreSuper Argamassa Niveladora de Superfície – Acabamento Interno** é indicada para nivelamento e Correção, para aplicação sob a Argamassa Niveladora de Superfície de Regularização (Fina, Média, Mista e Grossa). Em substituição de Massa Fina, Massa Corrida, Gesso, Cal Fino e outros revestimentos de acabamento. Não utilizar diretamente sobre reboco, emboço, etc.

Preparo da Base:

O substrato deverá estar limpo, isento de manchas, de óleos, graxas, outros materiais contaminantes, partículas soltas ou pó. Não se deve efetuar a aplicação de qualquer revestimento sobre substrato com temperatura superior a 30° C



Preparo da Argamassa:

A **AndreSuper Argamassa Niveladora de Superfície – Acabamento Interno** já vem pronta para uso, bastando apenas a agitação com furadeira e haste ou misturador de argamassas.

Aplicação da Argamassa:

Aplicar com rolo de textura alta ou desempenadeira de aço inox, após sua aplicação retirar o excesso com desempenadeira de aço inox ou PVC. Quando não estiver mais sensível ao toque, alisar com a desempenadeira de espuma, com movimentos leves e circulares. Após este processo aguardar entre quatro a seis horas para secagem e aplicação da segunda camada se necessário, seguindo a mesmo processo de aplicação.

Observações Gerais

Aplicar o produto sempre entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Aplicar a argamassa convenientemente escolhida em função do tipo de reboco ou substrato, com rolo para textura, retirando o excesso de argamassa da parede com a desempenadeira de aço inox.

Aguardar a secagem até que a argamassa não fique sensível ao toque alisar com a desempenadeira de espuma em movimentos circulares, este processo evitará a utilização de lixas.

Caso necessário, para facilitar o alisamento, pode-se pulverizar água diretamente sobre a argamassa ou na desempenadeira.

Pinturas ou outros acabamentos poderão ser executados com 24 horas de aplicação.

Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície (inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.

Dados Técnicos

Consumo:

Em primeira demão de 150 a 500 g/m²

Apresentação e Estocagem:



Ficha Técnica – AndreSuper – Acabamento Interno

1039.1077

DOC_014b Andresuper FT - ACABAMENTO INTERNO

Revisão: 04

Data: 07/07/2016

Página 3 de 3

AndreSuper é fornecida em baldes plásticos de 30 kg e 6 kg. Deve ser estocado sobre estrado, elevado do solo, em local seco e arejado.

Validade:

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem

Composição:

Resina acrílica, bactericida, fungicida, espessantes, emulsão de parafina, agregado mineral e água.

Recomendações de Segurança:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

Utilizar EPI's pertinentes ao trabalho;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **AndreLit**.

Consultar a FISPQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: (054) 2103-1103

IAS – Indústria de Argamassas Ltda.

Rodovia RS 324 S/N, Km 04 Fundos – Lado Leste – São João da Bela Vista – Passo Fundo – RS – CEP 99001-970

As informações deste boletim são baseadas em nossas experiências e acreditamos que sejam verdadeiras e precisas, uma vez que as condições de aplicação e operação do cliente podem variar e que não temos controles das mesmas, não podemos dar garantias explícitas ou implícitas quanto aos resultados obtidos na utilização dos nossos produtos, testes específicos deverão ser realizados pelos clientes.

Este documento poderá ser revisado a qualquer tempo sem informe prévio, consulte nosso site: www.andrelit.com.br